

# Арт. ROBITON NB90W

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Артикул модели** ROBITON NB90W  
**Тип** БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

Артикул.	ROBITON NB90W	Дата	2015-07-13
----------	---------------	------	------------

## ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100 - 240В AC
ВХОДНАЯ ЧАСТОТА	50/60Гц
ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ	2000 мА (макс)

## ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	15/16/18/19/20/22/24В DC $\pm$ 5%
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ МАКС НАГРУЗКЕ	15/16/18/19/20/22/24В DC $\pm$ 5%
СИЛА ТОКА БЕЗ НАГРУЗКИ	0 А
ВЫХОДНОЙ ТОК (МАКС)	15В/16В - 5.0А; 18В - 4.7А; 19В - 4.5А; 20В - 4.25А; 22В - 4.1А; 24В - 3.75А;
USB ВЫХОД	5В DC 1А

## ЗАЩИТА

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАЩИТА</li> </ul>	

## КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	131мм(длина)*61 мм(ширина)* 30мм(высота) макс
ШНУР	DC длина : 115мм AC длина : 140мм
ВЕС	357гр - (блок питания, AC + DC шнуры, исключая упаковку)
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО
ШТЕКЕРА	8 шт: 6.0x4.5/13.5; 6.5x3.0/13.0; 5.5x2.5/12.0; 5.5x2.1/12.0; 5.5x1.5/12.0; 2.5x0.7/10.0; 4.0x1.7/11.5; 5.0x3.5/12.0;

## ВНЕШНИЙ ВИД

