

Техническое описание

Модель: ROBITON USB2400Type C

Дата: 18-02-2016

1. Вход:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1.1 Входное напряжение: | 100~240 В |
| 1.2 Входной ток: | <0.2мА (Без нагрузки) |
| 1.3 Разъем: | Евро-вилка |

2. Выход:

- | | |
|--------------------------|---|
| 2.1 Выходное напряжение: | = 5В ±5% |
| 2.2 Выходной ток: | 2400 мА |
| 2.3 Защиты: | От перегрузки по току / мощности,
От короткого замыкания |

3. Условия эксплуатации:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 3.1 Температура работы: | от 5°C до 25°C |
| 3.2 Температура хранения: | от -20°C до 60°C |
| 3.3 Влажность работы: | 20% ~ 90% Без конденсации |
| 3.4 Влажность хранения: | 10% ~ 90% Без конденсации |

4. Надежность:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 4.1 Нарботка на отказ: | 30000 часов (мин). |
| 4.2 Приработка: | 4 часа при 25°C, полная нагрузка |

5. Стандарты безопасности: ЕАС, СЕ

6. Изображение:

