

СПЕЦИФИКАЦИЯ Автомобильный USB адаптер 5В 9.6А

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул модели	Travel-set1
Подключение	Прикуриватель автомобиля
Выходной тип разъема	USB x 4 шт
Входное напряжение	12 / 24 В
Выходное напряжение	4,75 – 5,25 В
Максимальный суммарный выходной ток	9600 мА
Максимальный ток на один выход USB	2400 мА
Температура эксплуатации	от -10 до 40 °С, отн. влажность ≤ 95%
Температура хранения	от -20 до 60 °С, отн. влажность ≤ 85%
Индикация	Светодиод x 2
Вес	10 ± 2 г, 20 ± 2 г
Размеры	34(L)*26(W)*68(H) мм 80(L)*54(W)*28(H) мм

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Защита от превышения по выходному току	3,5 А на один выход USB (автоматическое восстановление через 5 сек)
Защита от короткого замыкания выхода	Есть
Уровень выходных пульсаций	≤ 120 мВ
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0,075 Вт
Максимальная выходная мощность	48 Вт
Потребляемый ток при полной загрузке	5000 мА (при питании 12 В)
Стандарт безопасности	CE.FCC.ROHS
Допустимый диапазон входных напряжений	11 – 25 В
КПД	≥ 85%
Задержка включения / отключения	0,1 сек / 1 сек
Непрерывная продолжительная работа (>24ч)	рекомендованный ток 4800 мА
Среднее время работы	50000 часов

2. ВНЕШНИЙ ВИД

